

仕様：ポルシェ 911 カレラ クーペ*

- ボディ シェル：**
- ・ 2 + 2 シータークーペ
 - ・ アルミニウムとスチールによる軽量構造
(ドア、トランクリッドおよびエンジンフードにアルミニウムを使用)
 - ・ 運転席・助手席用エアバッグ (2 段階作動式)
 - ・ 側胸部保護用および側頭部保護用エアバッグ
(運転席・助手席用)
- エアロダイナミクス：**
- ・ 空気抵抗係数： $C_d = 0.29$
 - ・ 前面投影面積： $A = 2.02 \text{ m}^2$
 - ・ 空気抵抗 ($C_d \times A$)： 0.59
- エンジン：**
- ・ 水冷式水平対向 6 気筒エンジン
 - ・ アルミニウム製エンジンブロック／シリンダーヘッド
 - ・ ダブルオーバーヘッドカムシャフト
 - ・ 4 バルブヘッド
 - ・ 可変バルブタイミングシステム (インテーク／アウトレット側) および可変バルブリフトシステム (インテーク側)
(バリオカム・プラス)
 - ・ 油圧式バルブクリアランス調整機能
 - ・ ダイレクト・フューエル・インジェクション (DFI)
 - ・ ツインターボチャージャー
 - ・ トリメタル触媒コンバータ (各シリンダーバンクに 1 基)
 - ・ O_2 センサー (各シリンダーバンクに 2 個)
 - ・ エンジンオイル：13.1 ℓ (リフィル容量：8.0 ℓ)
 - ・ 電子制御イグニッション
 - ・ 静高電圧配電システム (6 個のイグニッションコイルを装備)
 - ・ サーマル・マネージメントシステム (クーラント用)
 - ・ オートスタート／ストップ機能
 - ・ ボア： 91.0 mm
 - ・ ストローク： 76.4 mm
 - ・ 総排気量： $2,981 \text{ cc}$
 - ・ 圧縮比： $10:1$
 - ・ 最高出力： $272 \text{ kW (370 PS) / 6,500 rpm}$
 - ・ 最大トルク： $450 \text{ Nm / 1,700 - 5,000 rpm}$
 - ・ リッターあたりの出力： $91.2 \text{ kW/ℓ (124.1 PS/ℓ)}$
 - ・ 最高エンジン回転数： $7,500 \text{ rpm}$
 - ・ 使用燃料：無鉛ハイオクガソリン
- 電気システム：**
- ・ オルタネーター 12 V、2,450 W
 - ・ バッテリー容量 80 Ah
 - ・ エネルギー回生システム

(※ 仕様は国により異なることがあります)

(2015 年 9 月現在)

仕様・ポルシェ 911カレラ クーペ

駆動系統：

- ・ ボルト結合一体型エンジン／トランスミッションユニット
- ・ 後輪駆動
- ・ 7速マニュアルトランスミッション（ツインクラッチプレート式）
- ・ 7速ポルシェ・ドッペルクップルング（PDK）（デュアルクラッチトランスミッション）

トランスミッションギヤ比：	M/T	PDK
1 速	3.91	3.91
2 速	2.29	2.29
3 速	1.58	1.58
4 速	1.18	1.18
5 速	0.94	0.94
6 速	0.79	0.79
7 速	0.62	0.62
後退	3.55	3.55
コンスタントギヤ	1.11	1.11
最終減速比（トータル）	3.44	3.44
クラッチ径：	228 mm	202 / 153 mm

シャシー/ サスペンション：

フロントアクスル：

- ・ マクファーソンストラットサスペンション（ポルシェチューン）
- ・ 前後左右のコントロールアームとストラットによる独立懸架
- ・ 円筒形コイルスプリングの内側にダンパーを配置
- ・ 電気機械式パワーステアリング
- ・ フロントアクスルリフトシステム（オプション）

リアアクスル：

- ・ マルチリンクサスペンション
- ・ 5リンク式独立懸架
- ・ 円筒形コイルスプリングの内側にダンパーを同軸配置
- ・ 電子制御ダンパーシステム：ポルシェ・アクティブサスペンション・マネージメントシステム（PASM）
- ・ 2種類のダンピングモードが選択可能

仕様・ポルシェ 911カレラ クーペ

ブレーキ システム :	・ 前後2 系統式ブレーキシステム ・ ポルシェ・スタビリティ・マネージメントシステム (PSM) ・ バキュームブレーキブースター ・ ブレーキアシスト機能 ・ 電動パーキングブレーキ ・ オートホールド機能 ・ ポストコリジョンブレーキシステム		
	フロントアクスル : ・ 4 ピストン対向式アルミニウム製モノブロックキャリパー ・ クロスドリル加工が施されたベンチレーテッドディスク (外径 x 厚さ) : 330 mm x 34 mm		
	リアアクスル : ・ 4 ピストン対向式アルミニウム製モノブロックキャリパー ・ クロスドリル加工が施されたベンチレーテッドディスク (外径 x 厚さ) : 330 mm x 28 mm		
ホイール/タイヤ :	フロント : 8.5 J x 19 (ホイール) 235 / 40 ZR 19 (タイヤ) リア : 11.5 J x 19 (ホイール) 295 / 35 ZR 19 (タイヤ)		
車両重量 :	車両重量 (DIN)	1,430 kg (1,450 kg)	
	車両総重量	1,875 kg (1,890 kg)	
寸法 :	全長	4,499 mm	
	全幅	1,808 mm	
	全幅 (ドアミラーを含む)	1,978 mm	
	全高	1,303 mm	
	ホイールベース	2,450 mm	
	トレッド	フロント	1,541 mm
		リア	1,518 mm
	ラゲッジコンパートメント容量 :		
		フロント	145 ℓ
		リア	260 ℓ
	燃料タンク容量 :	64 ℓ	

(カッコ内の数値はPDK仕様車のものです)

仕様・ポルシェ 911カレラ クーペ

性能：	最高速度：	295 (293) km/h
	加速：	
	0 - 100 km/h	4.6 (4.4) 秒
	PDK 仕様車 (スポーツ・プラスモード)	4.2 秒
	0 - 200 km/h	15.3 (14.8) 秒
	PDK 仕様車 (スポーツ・プラスモード)	14.5 秒
燃費 (NEDC)：	0 - 400 m	12.8 (12.6) 秒
	PDK 仕様車 (スポーツ・プラスモード)	12.3 秒
	複合	8.3 (7.4) ℓ / 100 km
	市街地	11.7 (9.9) ℓ / 100 km
CO ₂ 排出量：	郊外	6.3 (6.0) ℓ / 100 km
		190 (169) g/km
有害物質クラス：		Euro 6

(カッコ内の数値はPDK仕様車のものです)