

保时捷 911 Targa 4 技术规范*

车身:	带钢制翻滚保护杆、中央车顶部分可收折的 2+2 座 Targa；智能铝钢复合结构轻质车身，铝制车门、行李厢盖和发动机舱盖；驾驶者和前排乘客两级前置气囊；用于保护驾驶者和前排乘客的侧安全气囊和头部安全气囊。
空气动力学性能:	风阻系数 c_d : 0.30 迎风面积 A : 2.05 m ² $c_d \times A$: 0.62
发动机:	水冷水平对置式六缸发动机；铝制发动机气缸体和气缸盖；4 个顶置凸轮轴，每缸 4 个气门，进气侧和排气侧可变气门正时；进气门升程 (Vario Cam 升级版)；液压气门间隙调节；燃油直喷；双涡轮增压；每个气缸列有一个三元催化器，均配有两个氧传感器；13.1 升机油 (加注量 8.0 升)；带有晶体管点火分配的电子点火装置 (6 个主动式点火模块)；冷却液循环热量管理系统；自动起动/停止功能。 缸径 91.0 mm 冲程 76.4 mm 排量 2,981 cm ³ 压缩比 10:1 发动机功率 370 hp (272 kW) /6,500 rpm 最大扭矩 450 Nm/1,700–5,000 rpm 单位容积功率 124.1 hp/l (91.2 kW/l) 最高发动机转速 7,500 rpm 燃油类型 Super Plus
电气系统:	12 V；2,450 W 交流发电机；蓄电池容量为 80 Ah；能量回收电气系统。

* 技术规范可能随市场不同而变化

最后更新: 2015 年 11 月

动力传输:

发动机和变速箱用螺栓连接在一起组成一个单独的驱动单元；带电液式图谱控制多片离合器的主动四轮驱动系统 (PTM)；7 速 Porsche Doppelkupplung (PDK) 保时捷双离合器变速箱

传动比	PDK
1 档	3.91
2 档	2.29
3 档	1.58
4 档	1.18
5 档	0.94
6 档	0.79
7 档	0.62
倒档	3.55
恒定后桥传动比	1.16
后桥总传动比	3.09
前桥主减速比	3.46
离合器直径	202/153 mm

底盘:

前桥：滑柱悬挂系统（麦佛逊式，根据保时捷要求进行了优化），车轮独立悬置在横向连杆、纵向连杆和滑柱上；带内部减震器的圆柱式螺旋弹簧；电动机械动力转向；选装前桥提升系统。

后桥：多连杆悬挂，车轮独立悬置在五个连杆上；带同轴内部减震器的圆柱式螺旋弹簧。

带电控减震器的保时捷主动悬挂管理系统 (PASM)；两种可手动选择的减震模式。

制动器：

前后桥分离式双回路制动系统；保时捷稳定管理系统 (PSM)；真空制动助力器；制动辅助系统；电动双伺服式停车制动器；自动防滑溜功能；碰撞后制动系统。

前桥：四活塞铝制单体制动卡钳，直径为 330 mm、厚度为 34 mm 的钻孔式内部通风制动盘。

后桥：四活塞铝制单体制动卡钳，直径为 330 mm、厚度为 28 mm 的钻孔式内部通风制动盘。

车轮和轮胎：

前轮 8.5 J x 19 车轮 配 235/40 ZR 19 轮胎
后轮 11.5 J x 19 车轮 配 295/35 ZR 19 轮胎

重量：

德国工业标准空载重量 1,590 kg
容许总重 2,015 kg

尺寸：

长度 4,499 mm
宽度 1,852 mm
宽度 (含车门镜) 1,978 mm
高度 1,288 mm
轴距 2,450 mm

轮距 前轮 1,541 mm
后轮 1,558 mm

行李厢容积 前部 125 升
后部 160 升

油箱容量 68 升 (67 升)
(加注量)

性能数据：	最高时速	287 km/h
	加速时间	
	0-100 km/h	4.5 秒
	配备“Sport Plus”（运动升级）模式	4.3 秒
	0-200 km/h	16.0 秒
	配备“Sport Plus”（运动升级）模式	15.7 秒