

仕様：ポルシェ パナメーラ S E-ハイブリッド*

- ボディ シェル：**
- ・ スチール、アルミニウム、マグネシウムを組み合わせた軽量ハイブリッド構造
 - ・ 運転席 / 助手席用フロントエアバッグ（2段階作動式）
 - ・ 運転席 / 助手席用サイドエアバッグおよびニーエアバッグ
 - ・ 全ての乗員に対する側頭部保護用エアバッグ（カーテンエアバッグ）
 - ・ 歩行者保護のためのアクティブボンネット
 - ・ 4 シーター
- エアロダイナミクス：**
- ・ 空気抵抗係数 (C_d) : 0.29
 - ・ 前面投影面積 (A) : 2.33 m²
 - ・ 空気抵抗 ($C_d \times A$) : 0.68
- ドライブシステム：**
- ・ プラグイン技術を採用したパラレル方式のフルハイブリッドシステム
 - ・ ガソリンエンジン
 - ・ ハイブリッドモジュール（電気モーターとクラッチを装備）
 - ・ 最高出力：306 kW (416PS) / 5,500 rpm（総出力）
 - ・ 最大トルク：590 Nm / 1,250 - 4,000 rpm（総出力）
- エンジン：**
- ・ 水冷式 V 型 6 気筒エンジン
 - ・ アルミニウム製クランクケース/シリンダーヘッド
 - ・ ダブルオーバーヘッドカムシャフト
 - ・ 4 バルブヘッド
 - ・ 吸気側の可変バルブタイミングシステム
 - ・ 油圧式バルブクリアランス調整機能
 - ・ スーパーチャージャー
 - ・ ダイレクト・フューエル・インジェクション（DFI）
 - ・ エンジンオイル：8.1 リッター
 - ・ 三元触媒コンバーター（各シリンダーバンクに 1 基）
 - ・ O₂ センサー（各シリンダーバンクに 2 個）
 - ・ 静高電圧配電システムによる電子制御イグニッション（イグニッションコイル：6 個）
 - ・ 熱管理システム
 - ・ オートスタート/ストップ機能
 - ・ ボア：84.5 mm
 - ・ ストローク：89.0 mm
 - ・ 総排気量：2,995 cc
 - ・ 圧縮比：10.5 : 1
 - ・ 最高エンジン回転数：6,700 rpm
 - ・ 使用燃料：無鉛ハイオクガソリン
 - ・ 最高出力：245 kW (333 PS) / 5,500 - 6,500 rpm（V6 エンジン）
 - ・ 最大トルク：440 Nm / 3,000 - 5,250 rpm（V6 エンジン）

仕様・ポルシェ パナメーラS E-ハイブリッド

電気モーター	・ 永久励磁型同期モーター ・ 最高出力： 70 kW (95 PS) / 2,200 - 2,600 (電気モーター) ・ 最大トルク： 310 Nm / 1,700 rpm 以下 (電気モーター)																						
電気トリカル システム：	12 V 電気トリカルシステム；バッテリー容量 75 Ah																						
高電圧システム／ 駆動用バッテリー	384 V、リチウムイオンバッテリー、9.4 kWh、24 Ah 充電には標準装備のポルシェ・ユニバーサルチャージャー (AC) およびオンボードチャージャー (3.6 kW) (プラグインシステム) を使用																						
駆動系統：	・ ボルト結合による一体型エンジン / トランスミッション ユニット ・ ダブルジョイント型ドライブシャフトによる後輪駆動方式 ・ 8 速ティプトロニック S (トルクコンバータ式 AT) トランスミッションギヤ比： <table><tr><td>1 速</td><td>4.92</td></tr><tr><td>2 速</td><td>2.81</td></tr><tr><td>3 速</td><td>1.84</td></tr><tr><td>4 速</td><td>1.43</td></tr><tr><td>5 速</td><td>1.21</td></tr><tr><td>6 速</td><td>1.00</td></tr><tr><td>7 速</td><td>0.83</td></tr><tr><td>8 速</td><td>0.69</td></tr><tr><td>後退</td><td>4.07</td></tr><tr><td>最終減速比：</td><td>2.92</td></tr><tr><td>コンバーター径：</td><td>241 mm</td></tr></table>	1 速	4.92	2 速	2.81	3 速	1.84	4 速	1.43	5 速	1.21	6 速	1.00	7 速	0.83	8 速	0.69	後退	4.07	最終減速比：	2.92	コンバーター径：	241 mm
1 速	4.92																						
2 速	2.81																						
3 速	1.84																						
4 速	1.43																						
5 速	1.21																						
6 速	1.00																						
7 速	0.83																						
8 速	0.69																						
後退	4.07																						
最終減速比：	2.92																						
コンバーター径：	241 mm																						
シャシー/ サスペンション：	フロントアクスル： ・ アルミニウム製ダブルウィッシュボーン式エアサスペン ション ・ 油圧制御のガス封入式ツインチューブダンパーを装備 リアアクスル： ・ サブフレームを用いたアルミニウム製マルチリンク式 アダプティブエアサスペンション ・ 4 リンク式独立懸架 ・ 油圧制御のガス封入式ツインチューブダンパーを装備 ・ ダンパーの減衰力を電子制御するポルシェ・アクティブ サスペンション・マネージメントシステム (PASM)																						

仕様・ポルシェ パナメーラS E-ハイブリッド

ブレーキ：	・ 前後2系統式ブレーキシステム ・ ポルシェ・スタビリティ・マネージメントシステム (PSM) ・ バキュームサーボブレーキ ・ ブレーキアシスト機能 ・ 電動パーキングブレーキ		
	フロントアクスル： ・ 対向6ピストン式アルミニウム製モノブロックキャリパー ・ ベンチレーテッドディスク (外径 × 厚さ)：360 mm × 36 mm		
	リアアクスル： ・ 対向4ピストン式アルミニウム製モノブロックキャリパー ・ ベンチレーテッドディスク (外径×厚さ)：330 mm × 28 mm		
ホイール/タイヤ：	フロント：8 J x 18 (ホイール) 245/50 ZR 18 (タイヤ) リア：9 J x 18 (ホイール) 275/45 ZR 18 (タイヤ)		
車両重量：	車両重量 (DIN)	2,095 kg	
	車両総重量	2,580 kg	
	ルーフ最大積載重量	75 kg	
寸法：	全長	5,015 mm	
	全幅	1,931 mm	
	全幅 (ドアミラーを含む)	2,114 mm	
	全高	1,418 mm	
	ホイールベース	2,920 mm	
	トレッド	フロント	1,658 mm
		リア	1,662 mm
	ラゲッジコンパートメント容量：	335 - 1,153 ℓ	
	燃料タンク容量：	80 ℓ	

仕様・ポルシェ パナメーラS E-ハイブリッド

性能：	最高速度：	270 km/h
	最高速度（電気モーター）：	135 km/h
	加速（秒）：	
	0 - 100 km/h	5.5
	0 - 160 km/h	12.2
	0 - 200 km/h	19.0
	0 - 1,000 m	24.5
燃費（ECE R 101）：		
燃料消費量：	総合	3.1 ℓ /100 km
電力消費量：	総合	162 Wh/km
CO ₂ 排出量：	総合	71 g/km
電気モーターでの航続距離：		約 18 - 36 km
有害物質クラス：		Euro 6

(2014 年 10 月現在)

(※ 仕様は国により異なることがあります)