

## 포르쉐 파나메라 S E-하이브리드 제원표\*

<b>차체:</b>	단일 구조, 강철-알루미늄-마그네슘 혼합재료 디자인의 경량 차체, 앞좌석 듀얼 스테이지(dualstage) 에어백, 앞좌석 사이드/무릎 에어백, 앞좌석/뒷좌석 승객용 헤드 에어백(커튼 에어백), 보행자 보호용 액티브 전면 커버, 4개 좌석.
<b>공기 역학:</b>	공기 저항 계수(Cd) 0.29 전면 투영 면적(A) 2.33 m <sup>2</sup> $C_d \times A$ 0.68
<b>드라이브 시스템:</b>	플러그인 기술이 적용된 병렬 풀 하이브리드 시스템, 연소 엔진 및 전기 모터와 디커플링 클러치가 장착된 하이브리드 모듈. 시스템 출력 416 마력(306 kW) / 5,500 rpm 최대 토크 590 Nm / 1,250 - 4,000 rpm
<b>내부 연소 엔진:</b>	수랭식 6기통 V 엔진, 알루미늄 크랭크 케이스와 실린더 헤드, 4개 오버헤드 캠샤프트, 실린더당 4개의 밸브, 가변식 흡기 밸브 타이밍, 유압식 밸브 리프터, 슈퍼차저 충전, 가솔린 직접분사 시스템, 각각 2개의 산소 센서가 장착된 실린더 뱅크당 2개의 삼원 촉매 장치, 8.1리터 엔진오일, 6개의 개별 점화 코일이 장착된 고체 타입 배전 시스템을 통한 전자식 점화장치, 열관리, 오토 스타트-스톱 기능. 보어 84.5 mm 스트로크 89.0 mm 배기량 2,995 cc 압축비 10.5:1 최고 회전수 6,700 rpm 사용 연료 고급 휘발유 최고 출력/회전수 333 마력 (245 kW) / 5,500 - 6,500 rpm 최대 토크/회전수 440 Nm / 3,000 - 5,250 rpm

\* 제원은 시장에 따라 달라질 수 있습니다.

## 제원표 • 포르쉐 파나메라 S E-하이브리드

---

<b>전기 모터:</b>	영구자석 동기전동기
모터 출력	95 마력 (70 kW) / 2,200 – 2,600 rpm
최대 토크	310 Nm / 0 – 1,700 rpm
<b>전기 시스템:</b>	12 볼트/배터리 용량: 75 Ah 고압 시스템 / 트랙션 배터리: 384 볼트/ 리튬 이온 배터리 9.4 kWh/24 Ah 포르쉐 통합 충전기 (AC) 및 내장형 플러그인식 충전기(3.6 kW)를 이용하여 전기 전원장치를 통해 충전
<b>동력 전달 계통:</b>	엔진과 변속기를 단일의 구동장치로 접합, 더블-조인트 구동축을 통한 후륜 구동 시스템, 토크 컨버터(팁트로닉S)가 장착된 8단 자동 변속기.
기어비	
1 단	4.92
2 단	2.81
3 단	1.84
4 단	1.43
5 단	1.21
6 단	1.00
7 단	0.83
8 단	0.69
후진	4.07
최종 감속비	2.92
클러치 직경	241 mm
<b>서스펜션:</b>	프런트 액슬: 알루미늄 더블 위시본 서스펜션, 에어 서스펜션, 유압식 동축 가스압축식 댐퍼.
리어 액슬: 서스펜션 서브프레임이 장착된 알루미늄 멀티링크 서스펜션, 4링크 독립 현가 방식 서스펜션, 전환식 추가 볼륨이 장착된 에어 서스펜션, 유압식 동축 가스압축식 댐퍼.	
댐퍼 포스의 가변식 조절 시스템(포르쉐 액티브 서스펜션 매니지먼트 (PASM)).	

## 제원표 • 포르쉐 파나메라 S E-하이브리드

---

**브레이크:** 앞/뒤 차축 별도 회로가 장착된 듀얼서킷 브레이크 시스템.

프런트 액슬: 6 피스톤 알루미늄 모노블록 브레이크 캘리퍼,  
타공 내부 통기 브레이크 디스크(직경: 360 mm, 두께: 36 mm).

리어 액슬: 4 피스톤 알루미늄 모노블록 브레이크 캘리퍼,  
타공 내부 통기 브레이크 디스크(직경: 330 mm, 두께: 28 mm).

포르쉐 스탠더드 매니지먼트(PSM), 진공 브레이크 부스터,  
브레이크 어시스트, 전자식 주차 브레이크.

**휠/타이어:** 전륜 8 J x 18 휠과 245/50 ZR 18 타이어  
후륜 9 J x 18 휠과 275/45 ZR 18 타이어

**중량:** DIN 공차 중량 2,095 kg  
최대 허용 중량 2,580 kg  
최대 지붕 하중 75 kg

**치수:** 전장 5,015 mm  
전폭 1,931 mm  
사이드 미러 포함 전폭 2,114 mm  
전고 1,418 mm  
휠베이스 2,920 mm

윤거 전륜 1,658 mm  
후륜 1,662 mm

적재 용량 335 – 1,153 l  
연료 탱크 용량 80 l

## 제원표 • 포르쉐 파나메라 S E-하이브리드

---

성능:	최고 속도	270 km/h
	전기 주행 시 최고 속도	135 km/h
가속 시간		
0 – 100 km/h		5.5 초
0 – 160 km/h		12.2 초
0 – 200 km/h		19.0 초
0 – 1,000 m		24.5 초
연비(ECE R 101):	복합 연료 소비량	3.1l/100km
	복합 전력 소비량	162 Wh/km
	복합 이산화탄소 배출량	71 g/km
전기 주행 거리:		약 18 – 36 km
배기ガ스 등급		유로 6

\* 2014년 10월 기준